

Good Partner with You

雑草
対策に

草ピタ

MORIRIN
The Standard

ポリエステル長繊維をспанボンド法により製造した雑草対策用のシートです。
高い遮光性によって太陽光を遮断することで、雑草の生育をおさえます。

高い遮光性

太陽光を遮り、植物の育成を抑制します。

高い透水性・通気性

水や空気を通しやすいので、
土壌を自然な状態に保ちます。

高い加工性

ハサミ等で切っても、ほつれることはありません。

高い施工性

軽く、柔らかい材質なので地面になじみ
施工が容易です。



物 性
規 格
サンプル

	MK100	MK130	MK180	MK300

色	ブラック	ブラック グリーン ブラック×ブラウン	ブラック	ブラック グリーン	
重さ(g/m ²)	100	130	180	300	
厚さ(mm)	0.35	0.5	0.6	1	
透水係数(cm/sec)	1×10 ⁻² 以上	1×10 ⁻² 以上	1×10 ⁻² 以上	1×10 ⁻² 以上	
引張強度 (N/5cm)	タテ	196	343	441	858
	ヨコ	137	196	245	700
伸び率 (%)	タテ	15	15	15	35
	ヨコ	15	15	15	35
遮光率(%)	95	99	99.9	99.9	
規 格(m)	1×100	1×100	1×100	1×100	
	2×100	2×100	2×100	2×100	

※上記の物性値は標準値であり、保証値ではありません。

PP防草シート



ポリプロピレンのクロスタイプで
引張・引裂き強度に優れています。

規格(m)	入数(本)	JANコード
0.75×50	4	4979260487684
1×10	12	4979260487714
1×20	8	4979260487721
1×50	3	4979260487691
1.5×50	2	4979260487707
2×50	1	4979260487745

草ピタ

MK100B
透水加工



透水加工をすることにより、より水抜けを
良くし家庭園芸用に小巻を用意しました。

規格(m)	入数(本)	JANコード
1×10	12	4979260488681

〈使用上の注意〉

◎火気や火花発生の付近での使用は引火する恐れがありますのでおやめ下さい。◎日光に長期間さらされると、シートの強度が低下することがあります。ご使用にならない場合は、屋内の風通しの良い場所に保管して下さい。◎シートの上に土や砂利を敷くと、そこに雑草が生える場合があります。◎本商品は、シートで光を遮断して、雑草を抑制するものであって、貫通力の強い植物(スギナ・チガヤ・ハマゲス等)はシートを貫通する場合がございます。◎鋭利な突起物があたると破ける場合がございます。◎シートが風で飛ばされる恐れがございますので、ピン等でしっかりと固定して下さい。

モリリン株式会社

産業資材部

東京 東京都中央区東日本橋2-1-3 TEL(03)3863-9331
大阪 大阪市西区土佐堀1-3-7 肥後橋シミズビル TEL(06)6441-3209

販売代理店