

橋梁補修工事の常識を変える **高耐久**

高級グレード



BSTガードシート

- ・厚さ0.2mm 幅1.83m×50m巻
- ・引張強度JIS K6732 (縦52.2N 横47.3N)
- ・伸びJIS K6732(縦356% 横385%)
- ・耐寒性JIS K6772 (-60℃でも割れなし)
- ・ブラスト耐久：7秒噴射でも破れなし

ノーマルグレード

透明防災 プロテクトシート

- ・厚さ0.2mm 幅1.83m×50m巻
- ・引張強度JIS K6732 (縦52.5N 横51.0N)
- ・伸びJIS K6732(縦316% 横346%)
- ・耐寒性JIS K6772 (-40℃でも割れなし)
- ・ブラスト耐久：6秒噴射でも破れなし

項 目	BSTガードシート	透明防災プロテクトシート	輸入防災シート (従来)
ブラスト耐久	7秒破れなし 	6秒破れなし 	1秒で貫通 
耐寒性	-60℃ 割れなし	-40℃ 割れなし	-5℃ 割れなし
特 徴	高級グレード・長寿命	コスト重視の標準品	破れやすく交換頻度多

※上記データは代表値であり、保証値ではありません。

用途

- 足場床面の養生
- 間仕切りシート
- 薄ベニヤ養生の代替 (安価・安全)
- 手すり・吊チェーンの養生 (レンタル破損防止)

- ・従来の輸入防災シートを完全に代替
- ・ハイグレードからコスト重視まで選べる2ライン展開

ポイント

1. ブラスト 回収率アップ・廃棄量削減

床面・側面の養生で研削材飛散や塗膜カス漏洩を防止

2. 養生施工・撤去が容易

添加管(水道・排水管・電力・通信ケーブル)養生に有効
トタン波板やゴムシート代替 → 工期短縮・コストダウン

3. アーチ橋の足場階層ごと開口部

下向きブラスト時にシート破れを防ぎ、レンタル足場を保護

4. 狭小箇所など投射距離が近い場所の養生

投射による破碎や反射飛散を受けやすい箇所で防護効果発揮

メリット

- ☑ 高耐久性
- ☑ 安全性
- ☑ コスト削減
- ☑ 環境対応

お問い合わせ

MORIRIN
The Standard

産業資材グループ

東京本社
大阪支店
札幌出張所

東京都中央区東日本橋2-1-3 tel:03-3863-9331
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7 tel:06-6441-3209
札幌市豊平区月寒東3条15-7-14 tel:03-3863-9331

