

耐候性大型土のう 千尋バック GTB-3BL

＊ 耐荷重 2t 長期仮設 3年対応品 ＊

河川や道路などの緊急を要する災害復旧時に耐久性を発揮

【仕様】

本体寸法	φ1,100mm x H 1,100mm
投入口寸法	φ1,100mm x H 750mm
容量	1 m ³
最大充填質量	2 t (20kN/m ²)
本体材質	ポリプロピレン製
ベルト	ポリプロピレン製



【試験成績】

＜＜ 本体 ＞＞

試験項目		試験結果	
		初期強度	900時間(3年相当)
引張強度(N/5cm)	タテ	1900以上	1200以上
	ヨコ	1900以上	1200以上
伸度 (%)	タテ	35%未満	35%未満
	ヨコ	30%未満	30%未満

＜＜ ベルト ＞＞

試験項目	試験結果	
	初期強度	900時間(3年相当)
引張強度(kN/本)	32以上	30以上

- ◆ 耐候試験方法：JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式
- ◆ 上記耐候性試験の300時間は約1年相当となります。(上記試験方法より)
- ◆ 尚、上記数値は測定サンプルの平均値であり、保証値ではございません。

簡単! スピーディ!! 土木用
大型土のうが素早く作れるスタンド。

STANDY

スタンディ

◆NETIS登録番号 KK-120066VE



MORIRIN
The Standard

モリリン株式会社 産業資材部

東京支店 東京都中央区東日本橋 2-1-3

TEL：03-3863-9331

大阪支店 大阪府大阪市西区土佐堀 1-3-7 シミズビル

TEL：06-6441-3209